



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

石油系溶剤用ドライソープ（カチオン系）

エグゼソープ「生」(IKIRU)

《特長》

1. 衣類の持ち味をいかした最高級の風合いと共にシワの伸びが良く、裏地もスチームを当てて軽くおさえるだけで殆どのシワが落ち、アイロンの滑りも良好です。
2. 優れた洗浄性を有し、汚れ落ちが良く、再汚染を抑え綺麗に洗い上がります。
3. 衣類をふっくらと仕上げ、静電気防止効果も強力です。
4. 抗菌性能が高く、衣類の抗菌・脱臭をはかり、より清潔衛生的に洗浄します。
5. 抱水性に優れており、前処理剤（ラクナパワー）も安心してご使用頂けます。
6. 従来溶剤だけでなく、新溶剤（パラフィン系）など全ての溶剤でのご使用が可能です。
7. 機械に対する腐食やフィルターへの異常な吸着等はありません。

《使用方法》

基準濃度：全石油溶剤量に対して、0.5～1%濃度でチャージして下さい。

使用方法：最初の補給 石油溶剤 100 リットルにつきソープ 1 リットルを追加して下さい。

10kg ドライ機において 1 ワッシャー毎にソープ 30～50cc を補給して下さい。

カートリッジ 1 本（470×320）につきソープ 3 リットルを補給して下さい。

新液補充時、溶剤蒸留時は、溶剤 18 リットルにつき 180cc を補給して下さい。

《製品仕様》

無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、消防法危険物第 4 類第 2 石油類

比重約 0.91

《荷姿》

15kg / 缶

《使用上の注意》

- *ソープ濃度は、静電気爆発を防ぐためにも基準濃度を保つようにして下さい。
- *溶剤中の水分含有量が多くなった場合は、よく乾燥させたタオルケットなどを洗浄して水分を吸着除去して下さい。
- *石油ドライに適していない品物（フロック加工品、接着剤を使用した品物、塩化ビニル製品、コーティング加工品、溶剤に対する染色の弱い品物など）については、事故が発生する場合があります。
- *アニオン系の薬剤との併用はお避け下さい。
- *使用後は必ずフタを閉めて保管して下さい。
- *石油溶剤が衣類に残留すると、人体に対して化学やけど(痛み、水疱など)を引き起こします。洗濯物は完全に乾燥させてから返却をして下さい。

ラクナ油脂株式会社

本

社：東京都練馬区豊玉南 1-1-4

TEL03-3993-5311

東京西事業所：東京都府中市四谷 6-8-13

TEL042-330-7311

川越事業所：埼玉県川越市かし野台 2-14-2

TEL049-247-3743

㈱ラクナ埼玉：埼玉県川口市前川 2-35-2

TEL048-261-1441

ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>