



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

石油系ドライ用 水溶性汚れ洗浄力増強剤 (カチオン系)

エグゼパワー「快」(KAI)

《特長》

1. 石油ドライ用のバッチ洗い用洗剤です。チャージソープは別にご用意下さい。バッチ洗いの場合は、ワッシャー毎に「快」を投入して下さい。バッチ洗いが出来ない場合は、チャージソープと一緒にチャージして下さい。
2. 水に限りなく近い水性溶剤を配合して、水溶性汚れの除去力を大幅にアップしました。
3. 汗や塩分を落とすことによって、洗いあがりには「さっぱり」「しなやか」な風合に上がります。
4. 水の力を使った増強剤ではありません。従って色泣き、シワ、型崩れ、縮みなどの問題は起きません。
5. 配合水による、ベースタンクからの臭いの発生、溶剤の腐敗、機械の腐食などとも無縁です。
6. 衣類の静電気を抑え、石油溶剤の帯電を防ぎ安全な石油ドライの環境が保てます。
7. 従来溶剤だけでなく、新溶剤(パラフィン系)など全ての溶剤でのご使用が可能です。

《使用方法》

「エグゼソープ命」、「エグゼソープ生」など弊社ソープを規定量チャージして下さい。

*バッチ洗いの場合・・・エグゼパワー快を 10kg ワッシャーにつき、30～150 cc を使用して下さい。

汚れの量、強さによって使用量を調節して下さい。

エグゼパワー快を毎回使用する場合は、10kg ワッシャーにつき、20～100cc に減らして下さい。

*バッチ洗いができない場合・・・エグゼパワー快を、全溶剤量に対して 0.2% チャージして下さい。

その上で、1 ワッシャー毎に被洗物 10kg につき、30～150cc を補給して下さい。

エグゼパワー快を毎回使用する場合は、補給量の上限は 100cc で OK です。

カートリッジ交換の際には、エグゼパワー快を新たに補充する必要はありません。

溶剤を蒸留した場合、チャージソープを規定量補給して下さい。その上で、エグゼパワー快を 10kg ワッシャーにつき 30～150cc を補給して下さい。

《製品仕様》

無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、消防法危険物第 4 類第 2 石油類、比重約 0.98

《荷姿》

16kg / 缶

《使用上の注意》

*ソープセンサー方式の自動投入では使用できません。「エグゼパワー快」とセンサーが反応してしまう為、ソープが過大に入っていると認識して、チャージソープが追加されなくなります。

*ソープ濃度は、静電気爆発を防ぐためにも基準濃度を保つようにして下さい。

*溶剤中の水分含有量が多くなった場合は、よく乾燥させたタオルケットなどを洗浄して水分を吸着除去して下さい。

*石油ドライに適していない品物(フロック加工品、接着剤を使用した品物、塩化ビニル製品、コーティング加工品、溶剤に対する染色の弱い品物など)については、事故が発生する場合があります。

*アニオン系の薬剤との併用はお避け下さい。チャージソープにはカチオン系ソープをお使い下さい。

*使用後は必ずフタを閉めて保管して下さい。

*石油溶剤が衣類に残留すると、人体に対して化学やけど(痛み、水疱など)を引き起こします。洗濯物は完全に乾燥させてから返却して下さい。

ラクナ油脂株式会社

本

社：東京都練馬区豊玉南 1-1-4

TEL03-3993-5311

東京西事業所：東京都府中市四谷 6-8-13

TEL042-330-7311

川越事業所：埼玉県川越市かし野台 2-14-2

TEL049-247-3743

㈱ラクナ埼玉：埼玉県川口市前川 2-35-2

TEL048-261-1441

ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>